

ETHILON*

(Полиамид 6 или Полиамид 6.6)

Монофиламентный синтетический
нерассасывающийся шовный материал



ETHILON*

(Полиамид 6 или Полиамид 6.6)

ETHILON* (Полиамид 6) синего цвета предназначен для наложение кожного шва.

ETHILON* (Полиамид 6 или Полиамид 6.6) черного цвета предназначен для аппроксимации и лигирования мягких тканей, включая использование в сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, хирургии глаза, а также в микрохирургии.



Частичная потеря прочности

Являясь нерассасывающимся шовным материалом, ETHILON* обеспечивает надежную продолжительную поддержку ушитых тканей.

Реакция гидролиза, в которую вступает нить ETHILON*, находясь в хирургической ране, может привести к постепенному снижению прочности нити на разрыв на 20% ежегодно.

Учитывая это обстоятельство, ETHILON* не следует применять там, где требуется постоянное усилие для поддержки раны.


КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	2/0 (M3)	
● МН-1 (31 мм) 	100			W568 ■	12
● СТ (40 мм)  петля	150		W740 ■		12
	200		W760 ■		12
● СТХ (48 мм) 	100	W749 ■			12
● СТХ (48 мм)  петля	150	W748 ■	W741 ■		12
	200	W768 ■			12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/4 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		9/0 (M0,3)	
▼ ТGW140-4 (3,5 мм) 	13	W2898 ■	12

КОЛЮЩЕ-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити	Кол-во в коробке
		1 (M4)	
▼ V-39 (45 мм)  петля	200	W757 ■	12

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити				Кол-во в коробке
		8/0 (M0,4)	9/0 (M0,3)	10/0 (M0,2)	11/0 (M0,1)	
⊙ BV75-3 (3,8 мм) 	13		W2871 ■	W2870 ■		12
⊙ BV50-3 (3,8 мм) 	13				W2881 ■	12
⊙ BV130-4 (5,0мм) 	13	W2812 ■	W2813 ■			12
⊙ BV130-4 VB (5,0мм) 	13		W2913 ■			12
⊙ BV75-4 (5,1 мм) 	13			W2850 ■		12
⊙ BV100-4 (5,1 мм) 	13		W2829 ■			12
⊙ BV130-5 (6,5 мм) 	13	W2808 ■				12
⊙ BV130-5 (6,5 мм) VISI Black 	13	W2908 ■				12
⊙ BV175-6 (8 мм) 	45	W8170 ■				12

ШПАТЕЛЬНАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		8/0 (M0,4)	9/0 (M0,3)	10/0 (M0,2)	
▼ TG 135-6 (4,5 мм) 	13	W2901 ■			12
▼ TG140-8 (6,5 мм) 	30		7717G ■ W1717 ■	7718G ■ W1718 ■	12
▼ TG140-6 (6,5 мм) 	30			W1770 ■	12
▼ CS140-6 (6,5 мм) 	30			U7003 ■	12


ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2/0 (M3)	3/0 (M2)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	
▼ P-6 PRIME (8 мм) 	45					W1600T ■	24
▼ P-1 PRIME (11 мм) 	45			W1612T ■	W1611T ■	W1610T ■	24
▼ PS-2 PRIME (19 мм) 	45		W1621T ■	W1620T ■ W1855T ■	W1618T ■		24
	75			W1619T ■			24
▼ FS-2 (19 мм) 	45			W319 ■			12
▼ PS-1 PRIME (24 мм) 	45		W1857T ■				24
▼ PS PRIME (26 мм) 	45		W1625T ■				24
	75	W1626T ■	W1685T ■				24
▼ FS (26 мм) 	45		W320 ■				12
	45	EH7796H ■					36
▼ FSL (30 мм) 	75		EH7939H ■				36
▼ PSLX (36 мм) 	75		W1627T ■				24
▼ LS-1 (45 мм) 	100	W736 ■					12
▼ LR-60 (60 мм) 	100	W558 ■					12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити			Кол-во в коробке
		1 (M4)	0 (M3,5)	8/0 (M0,4)	
▼ G-7 (8 мм) 	45			W1765 ■	12
▼ CP (40 мм) 	100		W737 ■		12
▼ CPX (48 мм) 	100	W738 ■			12

РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити					Кол-во в коробке
		2 (M5)	2/0 (M3)	4/0 (M1,5)	5/0 (M1)	6/0 (M0,7)	
▲ PC-3 PRIME (16 мм) 	45				W1854T ■ W1616T ■	W1615T ■	24
▲ PC-5 PRIME (19 мм) 	45			W1856T ■			24
▲ CEC135-40 (40 мм) 	45		W786 ■				12
	75		W1632T ■				24
▲ KP-3 (90 мм) 	100	W798 ■					12



MedicHome.ru